



Ndriçim komercial dhe industrial

MS Floodlight

Kodi

LPFL-50MS01



Specifikimet kryesore

Fuqia	50 W
Fluksi ndriçues	4980 deri në 5120 lm
Temperatura e ngjyrës	2700 K, 4000 K e 6500 K
Shkalla e mbrojtjes IP	IP66
Efikasiteti	100 lm/W

Specifikimet teknike

Elektrike	
Me rregullim intensiteti	Jo
Fotometrike	
Jetëgjatësia	50 000 orë
Mekanike	
Rezistenca ndaj goditjeve IK	IK08
Përmasat	295X70X138mm

Shkarkimet

Fleta teknike (LPFL-50M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-50M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-100M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-100M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-150M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-150M01.pdf>

Specifikimet siç i publikon marka.

Krijuar më 25 tetor 2026

Faqja e produktit: <https://liperalbania.com/sq/product/ms-floodlight?v=lpfl-50ms01>

MS Floodlight · LPFL-50MS01

Fleta teknike (LPFL-200M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-200M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-300M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-300M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-400M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-400M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-500M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-500M01.pdf>

Fleta teknike (LPFL-600M01.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/LPFL-600M01.pdf>

Fleta teknike (Liper-IP66-MS-LED-flood-light-DOB.pdf)

<https://www.liperlighting.com/uploads/Liper-IP66-MS-LED-flood-light-DOB.pdf>
